



Renkli Kirpi

www.renklikirpi.com.tr

Şirket Profili

Biz Kimiz?

1996 'dan günümüze Şirketimiz Renkli Kirpi markasıyla Eylül 2019 yılında boya fabrikasını kurarak üretime başlamıştır. Nitelikli kadrosu ve modern makinelerle üretimini sürdürmektedir.

Renkli Kirpi markamız büyüme sürecinde geldiği tesisleşmeye paralel olarak portföyünü de aynı hızda tamamlamıştır. Firmamız tüm ürün ambalajlarını ve tanıtım materyallerini dört ayrı dilde piyasaya sürmüş olup hem iç piyasaya hem dış piyasaya hizmet sunmaktadır.

Şirketimiz yılların getirdiği tecrübe ve gayretle ürün sayısını 110 çeşite çıkarmıştır

Politikamız

Bilgi birikimimiz ve ilerleyen teknolojiyle ürün ve hizmetlerimizi toplumun değişen beklentilerine uygun hale getirmek ve sürekli gelişme anlayışıyla müşterilerimizi ve çalışanlarımızı tatmin etmek.

Müşteri isteklerini uygun ürün, zamanında iyi servis ve kabul edilebilir fiyat anlayışıyla karşılamak.

Öz kaynaklarımızı, enerji ve girdilerimizi israf etmeden kullanmak ve firelerimizi en aza indirmek, çalışanlarımızı doğanın ve çevrenin korunması yönünde eğitmek.

Tedarikçilerimizin, ortak saha kullanıcılarımızın ve müşterilerimizin insan sağlığı ve güvenliğini ve çevreyi tehdit etmeyecek şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak ve bu konuda işbirliği içinde çalışmak.

Çalışan personeli yapılan işin önemi, çevreye ve insana etkileri, meslek hastalıkları, iş kazaları, kuruluşun çevre konusundaki genel yaklaşımları hakkında eğitmek, bilinçlendirmek.

Ham madde, ürün, proses yada makine ekipman kullanımı aşamalarında çalışanların ve toplumun sağlığını ön planda tutmak olası riskleri düşünerek gerekli tedbirleri almak, meslek hastalıklarını ve iş kazalarını en aza indirmek ve kontrol altına almak.

Tüm yasal mevzuatlara uymak ve takibini yapmak.

Renkli Kirpi Boya olarak toplam kalite kavramını çerçeve içinde duvara asmak yerine tüm çalışanları ile hayata geçirerek müşterilerimizin ve çalışanlarımızın aile bireyler ile beraber memnuniyetini sağlayabilmek bizim memnuniyetimizdir.

Şirket Profili

Vizyonumuz

SAKARYA HAMLE şirketimizin ana faaliyet konusu; Mermer üretimi dir. Renkli Kirpi Markalı,

- ✓ Su bazlı iç cephe boyaları
- ✓ Su bazlı dış cephe boyaları
- ✓ Su bazlı dış cephe son kat kaplamaları
- ✓ Su bazlı iç ve dış cephe astarları
- ✓ Su bazlı Kullanıma hazır astarlar
- ✓ Su bazlı dönüşüm astarı
- ✓ Su bazlı brüt beton astarı
- ✓ Su bazlı macunlar
- ✓ Sıvı ızalasyon malzemesi
- ✓ Su bazlı animasyon boyası
- ✓ Su bazlı içve dış cephe astarları
- ✓ Su bazlı vernikler
- ✓ Effect boyalar
- ✓ Su bazlı metal boyaları
- ✓ Solvent bazlı sentetik astarlar
- ✓ Solvent bazlı sentetik son kat boyalar
- ✓ Solvent bazlı sentetik ahşap koruyucu ve vernikleri
- ✓ Solvent bazlı sanayi boyaları
- ✓ Solvent bazlı yol çizgi boyaları
- ✓ Solvent bazlı endüstriyel antipas, endüstriyel astar ve son kat boyaları
- ✓ Solvent bazlı epoksi astar ve son kat boyaları
- ✓ Solvent bazlı tinerler

Misyonumuz

Marmara Bölgesinde inşaat gurubu boya üretiminde ve satışında pazar lideri olmak ve gelecek 5 yıl içinde Dünya Boya Pazarında % 10 Pazar payına ulaşmak. Renkli Kirpi Markasını sırasıyla Türkiye’de, komşu ülkelerde, Türk Cumhuriyetlerinde, Balkanlarda ve Avrupa’da bilinir bir marka haline getirmek. Bunun sonucunda müşterilerimize ve çalışanlarımıza sürdürülebilir büyüme ve yüksek getiri sağlamak.

RK GOLD



ÜRÜN TANITIMI

Yüksek oranda silikon katkılı, su bazlı, stren akrilik esaslı, mat dokusunda dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Premium silikonlu plastik iç cephe boyası su kaldırır yapıda ve yüksek örtücülüğün yanı sıra hafif silinebilir özelliğine sahip bir boyadır. Uygulandığı yüzey ile tam bir bütünleşme sağlar. Yüksek teneffüs özelliğine sahiptir. Yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İç cephe Boyası, iç cephe eski-yeni boyalı/sıvalı tavan- duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstil yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

KURUMA SÜRESİ

(20 derece, %65 HR'de) Dokunma kuruması: 30-60 dakika. Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat. Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir)

Üretim tarihi ve Parti Numarası kovanın üzerindedir. Üretim tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler, düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün) (Priz süresi: Çimento ve suyun birleştiği zaman ile çimento hamurunun fiziksel değişiklik göstererek katlaşmaya (plastikliğini kaybetmeye) başladığı zaman arasında geçen süredir). Eski boyalı su-solventbazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır. İlk defa uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde iç cephe dönüşüm astarı kullanılmamalıdır. Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde şeffaf astar tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan yüzeyde camımsı film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. Kireç üzerine direk uygulama yapılmamalıdır. Çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü artırmak amacıyla 1 kat leke örtücü boya uygulandıktan sonra bir veya iki kat halinde son kat boya uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar ortam ve yüzey sıcaklığının +5 derece ile +30 derece arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.

DİKKAT

ZARARLILIK İFADESİ H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. ÖNLEM İFADESİ P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun. P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 12-16 metrekare alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatın.

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %20-30 inceltilecek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Havasız (airless) püskürtme temiz su ile %5 inceltilecek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir.



Yüzeyi Temizleyin
Clean Surface



Karıştırın
Mix



Su ile İnceltin
Thin With Water



Fırça veya Rulo İle
Uygulayın
Apply With
Brush or Roller



Tabanca İle
Uygulayın
Spraying With
Gun



Donmaktan
Koruyun
Keep From
Freeze



Teknik Bülten
Bakın
See Technical
Bulletin



RENK PREMIUM



ÜRÜN TANITIMI

Yüksek oranda silikon katkılı, su bazlı, stren akrilik esaslı, mat dokusunda dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Premium silikonlu plastik iç cephe boyası su kaldırır yapıda ve yüksek örtücülüğün yanı sıra hafif silinebilir özelliğine sahip bir boyadır. Uygulandığı yüzey ile tam bir bütünleşme sağlar. Yüksek tennefüs özelliğine sahiptir. Yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İç cephe Boyası, iç cephe eski-yeni boyalı/sıvalı tavan- duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstili yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

KURUMA SÜRESİ

(20 derece, %65 HR'de) Dokunma kuruması: 30-60 dakika. Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat. Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir)

Üretim tarihi ve Parti Numarası kovanın üzerindedir. Üretim tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler, düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün) (Priz süresi: Çimento ve suyun birleştiği zaman ile çimento hamurunun fiziksel değişiklik göstererek katılaşmaya (plastikliğini kaybetmeye) başladığı zaman arasında geçen süredir). Eski boyalı su-solventbazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır. İlk defa uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde iç cephe dönüşüm astarı kullanılmamalıdır. Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde şeffaf astar tek kat olarak tarama ve perdelama yapmadan yüzeyde camımsı film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır. Çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü artırmak amacıyla 1 kat leke örtücü boya uygulandıktan sonra bir veya iki kat halinde son kat boya uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar ortam ve yüzey sıcaklığının +5 derece ile +30 derece arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.

DİKKAT

ZARARLILIK İFADESİ H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. ÖNLEM İFADESİ P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun. P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 12-16 metrekare alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatın.

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %20-30 inceltilecek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Havasız (airless) püskürtme temiz su ile %5 inceltilecek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir.



Yüzeyi Temizleyin
Clean Surface



Karıştırın
Mix



Su ile İnceltin
Thin With Water



Fırça veya Rulo İle
Uygulayın
Apply With
Brush or Roller



Tabanca İle
Uygulayın
Spraying With
Gun



Donmaktan
Koruyun
Keep From
Freeze



Teknik Bülteneye
Bakın
See Technical
Bulletin



 **ARK SILVER**



ÜRÜN TANITIMI

Yüksek oranda silikon katkılı, su bazlı, stren akrilik esaslı, mat dokusunda dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Premium silikonlu plastik iç cephe boyası su kaldırır yapıda ve yüksek örtücülüğün yanı sıra hafif silinebilir özelliğine sahip bir boyadır. Uygulandığı yüzey ile tam bir bütünleşme sağlar. Yüksek teneffüs özelliğine sahiptir. Yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İç cephe Boyası, iç cephe eski-yeni boyalı/sıvalı tavan- duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstil yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

KURUMA SÜRESİ

(20 derece, %65 HR'de) Dokunma kuruması: 30-60 dakika. Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat. Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir)

Üretim tarihi ve Parti Numarası kovanın üzerindedir. Üretim tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler, düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün) (Priz süresi: Çimento ve suyun birleştiği zaman ile çimento hamurunun fiziksel değişiklik göstererek katılaşmaya (plastikliğini kaybetmeye) başladığı zaman arasında geçen süredir). Eski boyalı su-solventbazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır. İlk defa uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde iç cephe dönüşüm astarı kullanılmamalıdır. Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde şeffaf astar tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan yüzeyde camımsı film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. Kireç üzerine direk uygulama yapılmamalıdır. Çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü artırmak amacıyla 1 kat leke örtücü boya uygulandıktan sonra bir veya iki kat halinde son kat boya uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar ortam ve yüzey sıcaklığının +5 derece ile +30 derece arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.

DİKKAT

ZARARLILIK İFADESİ H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. ÖNLEM İFADESİ P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun. P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 12-16 metrekare alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatın.

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %20-30 inceltilecek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Havasız (airless) püskürtme temiz su ile %5 inceltilecek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir.



Yüzeyi Temizleyin
Clean Surface



Karıştırın
Mix



Su ile İnceltin
Thin With Water



Fırça veya Rulo ile
Uygulayın
Apply With
Brush or Roller



Tabanca ile
Uygulayın
Spraying With
Gun



Donmaktan
Koruyun
Keep From
Freeze



Teknik Bülten
Bakın
See Technical
Bulletin





ARK ASTAR



ÜRÜN TANITIMI

Yüksek oranda silikon katkılı, su bazlı, stren akrilik esaslı, mat dokusunda dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Premium silikonlu plastik iç cephe boyası su kaldırır yapıda ve yüksek örtücülüğün yanı sıra hafif silinebilir özelliğine sahip bir boyadır. Uygulandığı yüzey ile tam bir bütünleşme sağlar. Yüksek tennefüs özelliğine sahiptir. Yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İç cephe Boyası, iç cephe eski-yeni boyalı/sıvalı tavan- duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstil yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

KURUMA SÜRESİ

(20 derece, %65 HR'de) Dokunma kuruması: 30-60 dakika. Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat. Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir)

Üretim tarihi ve Parti Numarası kovanın üzerindedir. Üretim tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler, düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün) (Priz süresi: Çimento ve suyun birleştiği zaman ile çimento hamurunun fiziksel değişiklik göstererek katılaşmaya (plastikliğini kaybetmeye) başladığı zaman arasında geçen süredir). Eski boyalı su-solventbazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır. İlk defa uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde iç cephe dönüşüm astarı kullanılmamalıdır. Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde şeffaf astar tek kat olarak tarama ve perdelama yapmadan yüzeyde camımsı film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. Kireç üzerine direk uygulama yapılmamalıdır. Çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü artırmak amacıyla 1 kat leke örtücü boya uygulandıktan sonra bir veya iki kat halinde son kat boya uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlandıncaya kadar ortam ve yüzey sıcaklığının +5 derece ile +30 derece arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.

DİKKAT

ZARARLILIK İFADESİ H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. ÖNLEM İFADESİ P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun. P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 12-16 metrekare alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatın.

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %20-30 inceltilecek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Havasız (airless) püskürtme detemiz su ile %5 inceltilecek yeterli film kalınlığı sağlamak kaydıyla tek kat uygulanabilir.



Yüzeyi Temizleyin
Clean Surface



Karıştırın
Mix



Su ile İnceltin
Thin With Water



Fırça veya Rulo İle
Uygulayın
Apply With
Brush or Roller



Tabanca İle
Uygulayın
Spraying With
Gun



Donmaktan
Koruyun
Keep From
Freeze



Teknik Bülteneye
Bakın
See Technical
Bulletin



RK TAVAN



ÜRÜN TANITIMI

Yüksek oranda silikon katkılı, su bazlı, stiren akrilik esaslı, mat dokusunda dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Premium silikonlu plastik iç cephe boyası su kaldırır yapıda ve yüksek örtücülüğün yanı sıra hafif silinebilir özelliğine sahip bir boyadır. Uygulandığı yüzey ile tam bir bütünlüşme sağlar. Yüksek tenneffüs özelliğine sahiptir. Yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İç cephe Boyası, iç cephe eski-yeni boyalı/sıvalı tavan- duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstili yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

KURUMA SÜRESİ

(20 derece, %65 HR'de) Dokunma kuruması: 30-60 dakika. Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat. Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir)

Üretim tarihi ve Parti Numarası kovanın üzerindedir. Üretim tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler, düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün) (Priz süresi: Çimento ve suyun birleştiği zaman ile çimento hamurunun fiziksel değişiklik göstererek katlaşmaya (plastikliğini kaybetmeye) başladığı zaman arasında geçen süredir). Eski boyalı su-solventbazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır. İlk defa uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde iç cephe dönüşüm astarı kullanılmalıdır. Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde şeffaf astar tek kat olarak tarama ve perdelama yapmadan yüzeyde camımsı film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. Kireç üzerine direk uygulama yapılmamalıdır. Çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü artırmak amacıyla 1 kat leke örtücü boya uygulandıktan sonra bir veya iki kat halinde son kat boya uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar ortam ve yüzey sıcaklığının +5 derece ile +30 derece arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.

DİKKAT

ZARARLILIK İFADESİ H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. ÖNLEM İFADESİ P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun. P261: Tozun u/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 12-16 metrekare alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatın.

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %20-30 inceltilecek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Havasız (airless) püskürtme detemiz su ile %5 inceltilecek yeterli film kalınlığı sağlamak kaydıyla tek kat uygulanabilir.



Yüzeyi Temizleyin
Clean Surface



Karıştırın
Mix



Su ile İnceltin
Thin With Water



Fırça veya Rulo İle
Uygulayın
Apply With
Brush or Roller



Tabanca İle
Uygulayın
Spraying With
Gun



Donmaktan
Koruyun
Keep From
Freeze



Teknik Bülteneye
Bakın
See Technical
Bulletin





Renkli Kirpi

SAKARYA HAMLE LTD. ŐTI.
Eski Ankara Cad.Köprübaşı Mah No:366
Sakarya / Adapazarı
www.renklikirpi.net
info@renklikirpi.net